



A black, cylindrical drill bit with a hexagonal base. The brand name "BIFROST" is printed in large, bold, white letters, with "AESTECH" in smaller letters above it. Below the brand name, the part number "SN30001001 3451" is printed in white. The drill bit has a series of sharp, multi-fluted edges designed for drilling.



*本説明書に記載されている全ての内容と機能規格は実物を基準とする


-




逆ネジ

レンチ x1

Type C 充電ケーブル



電源/蓄光機能ボタン



銃火LED

- | | |
|-----------------------|--|
| 電源LED | 機能説明 (初回電源ボタンを押した後、通常モードになります) メモリー機能付き |
| 緑光一回 | 通常モード、毎回撃った際に、蓄光になります。 |
| 緑光二回 | スナイパーモード、4回撃ったの次に、1回蓄光になります。このモードを変えると、銃火機能を「OFF」になります。Note1 |
| 緑光三回もしくは
点滅を連続続けます | 蓄光機能「OFF」になりますNote2 |

Note2: 蓄光機能と銃火機能は同時に「OFF」されたの際、電源OFFと同じ、ご注意ください。

- | モード | 機能説明、状態表示
(初回黄色になります。
メモリー機能付き) | 付 注 |
|---|--|--|
| 赤/
オレンジ/
黄/
グリーン/
青/ピンク/
紫 | 単色銃火/ビーム
これらのモードを変
わると、銃火LEDの
ところに、この色一
回表示します。 | 1. ガスガンもしくは水弾銃を使用
すると、単色火光が出ます。
2. 電動ガンは白いBB弾を使用
すると、単色ビームが出てき
ます。Note1 |
| RGB
(三原色) | 三原色銃火/ビーム
このモードを変わ
ると、銃火LEDの
ところに、白一回
表示します。 | 1. ガスガンもしくは水弾銃を使用
すると、三原色火
光が出ます。
2. 電動ガンは白いBB弾を使用
すると、三原色トレーサーが
出てします。Note1 |
| レインボー | 三原色銃火/ビーム
このモードを変わ
ると、銃火LEDの
ところに、白一回
表示します。 | 1. ガスガン、水弾銃を使用した
場合、水煙や気化ガスは光が
混合になりますのでご注意
ください。
2. 電動ガンは白いBB弾を使用
すると、三原色トレーサーが
出てします。Note1 |
| ダイナミ
ックレ
ーンボ
ー | ダイナミックレ
ーン銃火/ビーム
このモードを変わ
ると、銃火LEDの
ところに、白三回
表示します。 | 1. 電動ガンのAUTOを使用する
と、0.5秒に色の順番で、色を
変わります。またSEMI使用場
合は、例えば0.5秒を超えたど
うしても、そのまま色の順番で
、色を変わります。
2. 電動ガンは白いBB弾を使用す
ると、ダイナミックレーンボ
ーレーサーが出てします。Note1 |
| Demo | Demoモード
このモードを変わ
ると、銃火LEDの
ところに、白四回
表示します。 | 銃火色の順番で、一回表示
します。 |
| OFF | 銃火機能OFFにな
ります
緑光三回もしくは点
滅を連続続けます | もう一回ボタンを押して、また
最初の赤銃火に戻ります。
Note2 |



A technical diagram of a motor, likely a brushless motor, shown from a side-on perspective. A red arrow points to the terminal block on the top of the motor, which is used for connecting the motor's electrical leads.

-

銃火LED

-

-
- The diagram illustrates the connection of the power cord to the power source. On the left, the power cord is plugged into the power source. An arrow points from the power source to the motor. On the right, the motor is shown with a power button icon and the text "Auto ON" below it, indicating that the motor is automatically turned on when the power is connected.

A technical line drawing of a cylindrical motor. A red arrow points from the text 'Terminal block' to the terminal block on the motor's end flange.

10mm

图1



图2

機能モード	最大射可能弾数
蓄光弾	24000
銃火蓄光弾	12000
銃火	12000

1. 本製品のメーカー保証は、正常な使用で購入日から12か月間或いは工場出荷日から15か月間です。
2. 外力の衝撃などに及ぶ弊社の説明や本取扱説明書に記載された通りに使用されなかった場合は保証期間内でも保証の適用外とさせていただきます。
3. 本製品は、前蓋をしっかりと施錠する条件の下に防水の等級はIP65です。本取扱説明書に記載された通りに使用されず、液体の侵入による内部の破損は、保証期間内でも保証の適用外とさせていただきます。